

ADS 4 - kanalni mrežni IP megapixel snemalnik

ADS-NVR4-1E

Tehnične specifikacije:

Sistem	
Procesor	Vgrajen dvojedni procesor
Operacijski sistem	Linux
Slika in zvok	
Število podprtih kamer	4
Dvosmerni zvok	1 vhod, 1 izhod, RCA
Monitor	
Vmesniki	1 x HDMI, 1 x VGA
Ločljivost	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Delitev zaslona	1/4
Prikazne možnosti	Ime kamere, čas, izguba signala, detekcija gibanja, snemanje
Snemanje	
Kompresija	H.264/MJPEG
Ločljivost	1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)
Zmogljivost snemanja	24Mbps
Bitna hitrost	48 - 8192 kbps
Način snemanja	Ročno, urnik (stalno, ponavljajoče, MD, prenehanje)
Intervali snemanja	1-120min, pred-snemanje 1-30sek, po-snemanje(10-300sek)
Video detekcija in alarmni vhodi	
Dogodek proženja	Snemanje, PTZ, alarm, e-mail, FTP, piskač
Video detekcija	detekcija gibanja, 396 področij, izguba signala, prekrivanje kamere
Predvajanja in backup	
Sinhronizirano predvajanje	1/4
Način iskanja	ura/datum, detekcija gibanja, natančno in inteligentno iskanje
Backup - arhiv posnetkov	preko USB naprave, mreže, preko notranjega SATA pekača
Mreža	
Ethernet	1xRJ-45 vhod (10/100Mbps)
Mrežne funkcije	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P, IP iskanje - podpora ADS kameram
Maks. število uporabnikov	128
Dostop s pametnimi telefoni	iPhone, iPad, Android, Windows telefon
Shranjevanje - diski	
Vgrajeni diski	1 x SATA, do 4TByte
Zunanji vmesniki	
USB	2 x USB 2.0
Napajanje in dimenzije	
Napajanje	DC12V/1,5A
Poraba	>3W (brez trdih diskov)
Okolje delovanja	-10 do +55 stopinj Celzija, 10%- 90% RH, 86- 106Kpa
Dimenzije	Kompaktni 1U, 260 mm x 220 mm x 45 mm
Teža	0,8 kg (brez diskov)

Glavne značilnosti:

- Podpira do 4 IP kamere
- H.264/MJPEG dvojno kodiranje
- 24Mbps pasovne širine
- HDMI/VGA video izhoda
- 4 kanalno sinhronizirano predvajanje posnetkov
- 4 kanalni sinhroniziran pogled žive slike, pametno iskanje GRID
- 3D inteligentno pozicioniranje z ADS PTZ kamero
- Podpora IP kameram: ADS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek ...
- Podpira ONVIF 2.4 standard
- Podpira 1x SATA trdi disk, do 4TB, 2x USB2.0
- Podpira P2P in QR kode
- Več načinov dostopa: Web vmesnik, mrežna programska oprema - client, mobilni dostop

