

ADS-NVR8-1E/P

8 - kanalni mrežni snemalnik, PoE

Glavne značilnosti:

- H.265/H.264 kodiranje podatkov
- Omogoča snemanje do 80 Mbps pasovne širine
- Pregled v živo in pregled posnetkov do 8MP
- 8 kanalni sinhroniziran pregled žive slike, GRID in pametno iskanje
- Podpora mrežnim kameram: ADS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek ...
- Podpora ONVIF 2.4 standardu
- Podpora do 1 SATA HDD; do 6TB
- Več načinov dostopa: Web vmesnik, CMS, dostop preko pametnega telefona
- 3D inteligentno pozicioniranje z ADS PTZ dome kamero
- Vgrajeni PoE vhodi - za 8 kamer



ADS-NVR8-1E/P	
Sistem	
Procesor	Vgrajen QUAD procesor
Operacijski sistem	Linux
Slika in zvok	
Število podprtih kamer	8
Dvosmerni zvok	1 vhod, 1 izhod, RCA
Monitor	
Vmesniki	1 HDMI, 1 VGA
Ločljivost	3840X2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Delitev zaslona	1/4/8/9
Prikaz ob sliki	Naslov, čas, MD, snemanje, izguba signala
Snemanje	
Kompresija	H.265/H.264
Ločljivost	8MP / 96MP / 5Mp / 3Mp / 1080P / 720P
Zmogljivost snemanja	Do 80Mbps
Bitna hitrost	16 - 20 Mbps/ KANAL
Način snemanja	Ročno, urnik (navadno, ponavljajoče), detekcija gibanja, stop 1-120min, pred snemanje: 1-30 sekund, po-snemanje 10-300 sekund
Intervali snemanja	sekund
Video detekcija, alarmni vhodi	
Dogodki proženja	Snemanje, PTZ, alarm, email, FTP, piskač, snapshot,...
Video detekcija	Detekcija gibanja, 396 področij, izguba signala, prekrivanje kamere
Predvajanje in backup	
Sinhronizirano predvajanje	1/4/8
Način iskanja	ura, datum, detekcija gibanja, natančno in inteligentno iskanje
Arhiv posnetkov	preko USB naprave, mreže, notranji SATA pekač
Mreža	
Ethernet	1x RJ-45 vhod (10/100Mbps)
Mrežne funkcije	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P, 4X PoE (EEE802.3af), IP iskanje (ADS kamere)
Poe	vgrajenih 8 portov (IEEE802.3af/af) (priporočeno 4Mbps/kanal)
Število uporabnikov	128
Dostop s pametnimi telefoni	iPhone, iPad, Android, Windows telefon
Shranjevanje	
Vgrajeni diski	do 1 SATA, do 6TB
Zunanji vmesniki	
USB	2x USB 2.0
Napajanje in dimenzije	
Napajanje	DC48V/2A
Poraba	8,3W (brez trdih diskov), PoE MAX 25,5W/port; skupaj 80W
Okolje delovanja	-10 do 55 stopinj Celzija, 10% - 90% RH/ 86- 106Kpa
Dimenzije	Compact 1U, 260 mm x 224,9 mm x 47,6 mm
Teža	1,6 kg (brez diskov)

