



MOBICOM d.o.o.
Borovec 23
1236 Trzin
Tel.: 01/ 561-01-50
Fax: 01/ 561-01-60
INTERNET: www.mobicom.si
E-MAIL: info@mobicom.si

BARIERE

BARIERE AX SERIJA		<i>brez DDV EUR</i>	<i>z DDV EUR</i>
AX200TFR	AX100TFR BREZŽIČNA Optex IR ZUNANJA/notranja bariera, ENOSTAVNA montaža, LED dioda za optimalno nastavitvev, napajanje 8-16VDC, poraba 620 MIKRO A, trajanje alarma 2 sekundi, sabotažna zaščita, nastavitvev kota +/-90° horizontalno, temperatura delovanja -20 do +50 °C, delovanje na baterije, potrebna baterija 3.6V, 13.0Ah, LSH20, litij, proizvajalec SAFT, oddajnik 2 enoti, sprejemnik, 2 enoti, baterije niso vključene v ceno.	349,00	425,78

BARIERE BX SERIJA		<i>brez DDV EUR</i>	<i>z DDV EUR</i>
BX-100 PLUS	Optex bariera, nov koncept usmerjanja žarkov, za zaščito vstopov v objekt (vrata, okna...), domet znotraj 60m, zunaj 30m, dva relejna izhoda, alarmni signal sproži prekinitev obeh žarkov, napajanje 10.5-20V, tokovna poraba 75 mA.	161,00	196,42

ZUNANJI SENZORJI BX SERIJA		<i>brez DDV EUR</i>	<i>z DDV EUR</i>
BX-80N	Optex zunanji senzor, polje pokritja 24m na vsako stran, zmanjšuje lažne alarme, primeren za zunanjo zaščito. Senzor ima dva snopa žarkov, za proženje alarma morata biti prekinjena oba žarka. Teža: 400g, temperatura delovanja -20 do 50 stopinj Celzija, montaža 0,8 do 1,2m.	143,00	174,46

ZUNANJA ZAŠČITA

NOVO!! ZUNANJI SENZORJI VXI SERIJA		<i>brez DDV EUR</i>	<i>z DDV EUR</i>
VXI-ST	Dvojni infrardeči zunanji senzor, polje pokritja 12m*12m, edinstvena tehnologija, visoka stabilnost delovanja v zahtevnem okolju, IP54	103,00	125,66
VXI-AM	Infrardeči zunanji senzor z Antimasking funkcijo, polje pokritja 12m*12m, edinstvena tehnologija, visoka stabilnost delovanja v zahtevnem okolju, IP54	116,00	141,52
VXI-DAM	Zunanji senzor z vgrajenim dvojnimi infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem ter Antimasking funkcijo, polje pokritja 12m*12m, edinstvena tehnologija, visoka stabilnost delovanja v zahtevnem okolju, IP54	127,00	154,94
VXI-R	Brezžični dvojni infrardeči zunanji senzor, polje pokritja 12m*12m, edinstvena tehnologija, visoka stabilnost delovanja v zahtevnem okolju, IP54	151,00	184,22
VXI-RAM	Brezžični dvojni infrardeči zunanji senzor z Antimasking funkcijo, polje pokritja 12m*12m, edinstvena tehnologija, visoka stabilnost delovanja v zahtevnem okolju, IP54	164,00	200,08
VXI-RDAM	Brezžični zunanji senzor z vgrajenim dvojnimi infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem ter Antimasking funkcijo, polje pokritja 12m*12m, edinstvena tehnologija, visoka stabilnost delovanja v zahtevnem okolju, IP54	175,00	213,50

ZUNANJI SENZORJI LX SERIJA		<i>brez DDV EUR</i>	<i>z DDV EUR</i>
LX-402	LX-402 Optex infrardeči zunanji senzor, polje pokritja 12x15m, tri nastavitve občutljivosti, LED dioda, sabotažna zaščita, dnevni in nočni način delovanja, napajanje 12VDC, tokovna poraba 25mA, temperatura delovanja -20 do+50 stopinj Celzija, vlažnost 95%.	69,00	84,18
LX-802N	LX-802N Optex infrardeči zunanji senzor, polje pokritja 24x2m, tri nastavitve občutljivosti, LED dioda, sabotažna zaščita, dnevni in nočni način delovanja, napajanje 12VDC, tokovna poraba 25mA, temperatura delovanja -20 do+50 stopinj Celzija, vlažnost 95%.	69,00	84,18

ZUNANJI SENZORJI FTN SERIJA		<i>brez DDV EUR</i>	<i>z DDV EUR</i>
FTN-AM	Žični zunanji dvojni senzor, antimasking način delovanja, domet do 5m, kompaktna zgradba, idealen za zaznavo vlomilca PRED vstopom v objekt.	125,00	152,50
FTN-R	Brezžični zunanji dvojni senzor, domet do 5m, kompaktna zgradba, idealen za zaznavo vlomilca PRED vstopom v objekt.	105,00	128,10

NOTRANJA ZAŠČITA

NOVO!! NOTRANJI SENZORJI CDX SERIJA GRADE 3!		<i>brez DDV EUR</i>	<i>z DDV EUR</i>
CDX-DAM-X5	Antimasking senzor z vgrajenim infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem. GRADE 3 notranji senzor s poljem pokritja 15x15m, QUAD digitalna tehnologija zaznave, aktivna IR digitalna antimasking funkcija, modul za mikrovalovno zaznavo, enostavna namestitvev. Napajanje 9-18 VDC, okolje delovanja od -10 do 50 stopinj Celzija, višina montaže od 1,8 m do 2,4m.	74,00	90,28

NOVO!! NOTRANJI SENZORJI RXC SERIJA		<i>brez DDV EUR</i>	<i>z DDV EUR</i>
RXC-DT-X5	Senzor z vgrajenim infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem, polje pokritja 12x12m, napredna temperaturna kompenzacija, tihi relejni izhod, digitalna QUAD tehnologija zaznave, imunost pred lažnimi alarmi, digitalna prepoznavna za toleranco pred malimi živalmi. Napajanje 9,5 do 16VDC, tokovna poraba: mirovanje 12mA , 15mA alarm pri 12 VDC, temperatura delovanja -20 do 45 stopinj Celzija.	35,00	42,70

NOTRANJI SENZORJI DX SERIJA		<i>brez DDV EUR</i>	<i>z DDV EUR</i>
DX-40	Senzor z vgrajenim infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem, digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, nastavitvev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, pokritje 12*12m, napajanje 9.5-14.5V, tokovna poraba 30mA. Dva kakovostna senzorja v kombinaciji omogočata izredno zanesljivost delovanja. ANTIMASKING NAČIN	65,00	79,30

DODATKI		<i>brez DDV EUR</i>	<i>z DDV EUR</i>
CA-1W	Nosilec za LX-402/802	7,00	8,54
CA-2C	Stropni nosilec za senzorje serije LX	7,00	8,54
FA-1W	Zidni nosilec za senzorje serije Optex DX	6,00	7,32
FA-2C	Stropni nosilec za senzorje Optex DX	6,00	7,32
FA-3	Univerzalni stropni/zidni nosilec za serijo DX	4,00	4,88

KOMERCIALNI POGOJI:

CENE: Vse cene so v EUR. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in specifikacij brez predhodnjega opozorila.

PLAČILO: Ob dobavi oz. po dogovoru.

DOSTAVA: Na stroške in odgovornost stranke (hitra pošta, osebni prevzem...)

BANKA: ABANKA d.d., 05100-8000092724.

ROK DOBAVE: Takoj po prejemu plačila ali ustreznega potrdila o izvršenem nakazilu oz. najkasneje v 20 dneh.

GARANCIJA: 12 mesecev

SERVIS V SLO: MOBICOM d.o.o., Borovec 23, Trzin