

ADS HIBRIDNI snemalnik IP+ANALOGNO

ADS-HDVR-1616

Glavne značilnosti:

- 32 kanalov žive slike z 1080P ločljivostjo
- H.264/MJPEG dvojno kodiranje
- IP: maksimalno 160Mbps pasovne širine, 16 vhodov
- ANALOGNO: 16 vhodov@960H(960 x 576)
- 2 x HDMI/VGA/TV video izhodi, hkratno delovanje
- sinhrono predvajanje arhiva vseh kanalov s funkcijo inteligentnega iskanja
- podpora IP kameram: ADS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek ...
- podpora ONVIF 2.2 standardu
- 3D inteligentno pozicioniranje z ADS speed dome kamerami
- podpora do 8 SATA trdih diskov, do 32TB, 1x eSATA do 16TB, 4 USB2.0
- več načinov dostopa: Web vmesnik, mrežna programska oprema - client, mobilni dostop



Tehnične specifikacije:

Sistem	
Procesor	Vgrajen dvojedrni procesor
Operacijski sistem	Linux
Slika in zvok	
Število podprtih kamer	16 x IP, 16 x analogno
Analogni vhodi	16 vhodov, BNC
Analogni video signal	Effio 960H
Loop izhodi	16 x, BNC
Zvok	16 vhodov, 1 izhod, dvosmerni prenos zvoka
Monitor	
Vmesniki	2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x TV, 1 x spot, BNC
Ločljivost	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Delitev zaslona	1/4/8/9/16/25/36
Področja privatnosti	4 področja za vsako kamero
Prikazne možnosti	Ime kamere, čas, izguba signala, detekcija gibanja, snemanja
Snemanje	
Kompresija slika/zvok	H.264/MJPEG(IP)/G.711
Ločljivost	1080P(1920X1080), 720P (1280 x 1024), 960H (1024 X 768)...

ADS-HDVR-1616

Tehnične specifikacije:

Snemanje	
Zmogljivost snemanja	IP: do 160Mbps, ANALOGNO: 25 slik/sek 960H vsak vhod
Bitna hitrost	48 - 8192 kbps
Način snemanja	Ročno, urnik (stalno, detekcija gibanja, alarm), Stop
Intervali snemanja	1-120min, pred-snemanje: 1-30sek, po-snemanje: 10-300sek
Video detekcija in alarmni vhodi	
Dogodek proženja	Snemanje, PTZ, alarm, e-mail, FTP, spot
Video detekcija	detekcija gibanja, 396 področij, izguba signala, prekrivanje kamere
Alarmni vhodi	16 vhodov
Relejni izhodi	6 izhodov
Predvajanja in backup	
Sinhronizirano predvajanje posnetkov	1/4/9/16
Način iskanja	ura/datum, alarm, detekcija gibanja, inteligentno iskanje
Backup - arhiv posnetkov	preko USB naprave, eSATA naprave, mreže
Mreža	
Ethernet	2 x RJ-45 vhoda (10/100/1000Mbps)
Mrežne funkcije	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, DDNS, FTP, alarmni strežnik, IP iskanje - podpora ADS kameram
Maks. število uporabnikov	128
Dostop s pametnimi telefoni	iPhone, iPad, Android, Windows
Shranjevanje - diski	
Vgrajeni diski	do 8 x SATA, do 32TByte, mirror
Zunanji diski	1 x eSATA, (maksimalno 4 SATA diski) do 16 TByte
Zunanji vmesniki	
USB	4 x USB 2.0
RS232	1 x
RS485	1 x za hitro vrtljive kamere
Napajanje in dimenzije	
Napajanje	100/240VAC, 50Hz
Poraba	40W (brez trdih diskov)
Okolje delovanja	-10 do +55 stopinj Celzija
Dimenzije	2U, 440mm x 460mm x 89mm
Teža	6.5 kg (brez diskov)

