

ADS mrežni snemalnik

ADS-NVR-1108PD

Glavne značilnosti:

- do 8 IP kamer
- H.264/MJPEG dvojno kodiranje
- 56Mbps pasovne širine
- HDMI/VGA video izhoda
- 8- kanalno sinhronizirano predvajanje posnetkov
- 8 kanalni sinhroniziran pogled žive slike, pametno iskanje GRID
- 3D inteligentno pozicioniranje z ADS PTZ kamero
- podpora IP kameram: ADS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek ...
- podpora ONVIF 2.3 standardu
- podpora 1x SATA trdi disk, do 4TB, 2x USB2.0
- podpora P2P in QR kode
- več načinov dostopa: Web vmesnik, mrežna programska oprema - client, mobilni dostop
- 4 x PoE



Tehnične specifikacije:

Sistem	
Procesor	Vgrajen dvojedrni procesor
Operacijski sistem	Linux
Slika	
Število podprtih kamer	8
Monitor	
Vmesniki	1 x HDMI, 1 x VGA
Ločljivost	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Delitev zaslona	1/4/8/9
Prikazne možnosti	Ime kamere, čas, izguba signala, detekcija gibanja, snemanje
Snemanje	
Kompresija	H.264/MJPEG
Ločljivost	1080P(1920X1080)/720P(1280X720)/D1(704X576/704x480)...
Zmogljivost snemanja	Maximalno 56Mbps
Bitna hitrost	48 - 8192 kbps
Način snemanja	Ročno, urnik (stalno, ponavljajoče, detekcija gibanja, prenehanje)
Intervali snemanja	1-120min, pred-snemanje: 1-30sek, po-snemanje: 10-300sek

Tehnične specifikacije:

Video detekcija	
Dogodek proženja	Snemanje, PTZ, alarm, e-mail, FTP, piskač
Video detekcija	detekcija gibanja, 396 področij, izguba signala, prekrivanje kamere
Predvajane in arhiv	
Sinhronizirano predvajanje posnetkov	1/4/9
Način iskanja	ura/datum, detekcija gibanja, natančno in inteligentno iskanje
Backup - arhiv posnetkov	preko USB naprave, mreže, preko notranjega SATA pekača
Mreža	
Ethernet	1xRJ-45 vhod (10/100Mbps)
PoE	4 x PoE (IEEE802.3af)
Mrežne funkcije	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP, P2P, IP iskanje - podpora ADS kameram
Maks. število uporabnikov	20
Dostop s pametnimi telefoni	iPhone, iPad, Android, Windows telefon
Shranjevanje - diski	
Možnost vgradnje diskov	1 x SATA, do 4TByte
Zunanji vmesniki	
USB	2 x USB 2.0
Napajanje in dimenzije	
Napajanje	DC48V/1,25A
Poraba	10W (brez trdih diskov)
Okolje delovanja	-10 do +55 stopinj Celzija
Dimenzije	325 mm x 255 mm x 55 mm
Teža	1.25 kg (brez diskov)

