

# ADS 32- kanalni mrežni IP megapixel snemalnik

## ADS-NVR-A183

### Tehnične specifikacije:

<b>Sistem</b>	
Procesor	Vgrajen dvojedrni procesor
Operacijski sistem	Linux
<b>Slika in zvok</b>	
Število podprtih kamer	32
Dvosmerni zvok	1 vhod, 1 izhod, BNC
<b>Monitor</b>	
Vmesniki	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x TV
Ločljivost	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Delitev zaslona	1/4/8/9/16/25/36
Prikazne možnosti	Ime kamere, čas, izguba signala, detekcija gibanja, snemanje
<b>Snemanje</b>	
Kompresija	H.264/MJEG
Ločljivost	5MP(2560X1920), 3MP(2048X1536), 1080P(1920X1080)/ 720p(1280x720)/ D1(704x576/704x480)
Zmogljivost snemanja	do 128Mbps
Bitna hitrost	48 - 8192 kbps
Način snemanja	Ročno, urnik (stalno, detekcija gibanja, alarm), stop
Intervali snemanja	1-120min, pred-snemanje: 1-30sek, po-snemanje: 10-300sek
<b>Video detekcija in alarmni vhodi</b>	
Dogodek proženja	Snemanje, PTZ, alarm, e-mail, FTP,
Video detekcija	detekcija gibanja, 396 področij, izguba signala, prekrivanje kamere
Alarmni vhodi	16 vhodov
Relejni izhodi	6 izhodov
<b>Predvajanje in backup</b>	
Sinhronizirano predvajanje	1/4/9/16
Način iskanja	ura/datum, alarm, detekcija gibanja, inteligentno iskanje
Backup - arhiv posnetkov	USB, eSATA, mreža
<b>Mreža</b>	
Ethernet	2 x RJ-45 vhod (10/100/1000Mbps)
Mrežne funkcije	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, DDNS, FTP, alarmni strežnik, IP iskanje - podpora ADS kameram
Maks. število uporabnikov	128
Dostop s pametnimi telefoni	iPhone, iPad, Android, Windows
<b>Shranjevanje - diski</b>	
Vgrajeni diski	8 x SATA, do 32TByte (8HDD ali 6HDD in 1CD/DVD-RW)
Zunanji diski	1x eSATA
<b>Zunanji vmesniki</b>	
USB	4 x USB 2.0
RS232	1 x PC in tipkovnica
RS485	1 x za hitro vrtljive kamere
<b>Napajanje in dimenzije</b>	
Napajanje	AC100V-240V, 50/60 Hz
Poraba	40W (brez trdih diskov)
Okolje delovanja	-10 do +55 stopinj Celzija/ 10%- 90% vlažnosti
Dimenzije	2U, 440mm x 460mm x 89mm
Teža	6.5 kg (brez diskov)

### Glavne značilnosti:

- Do 32 IP kamer
- H.264/MJPEG dvojno kodiranje
- Ločljivost do 5MPix
- Maksimalno 160Mbps pasovne širine
- HDMI/VGA video izhoda
- 32 kanalno sinhronizirano predvajanje posnetkov
- 32 kanalni sinhroniziran pogled žive slike
- Podpora IP kameram: ADS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek ...
- Podpora ONVIF 2.0 standardu
- Podpora do 8 SATA trdih diskov do 32TB, 1x eSATA do 16TB, 4 USB2.0
- Več načinov dostopa: Web vmesnik, mrežna programska oprema - client, mobilni dostop

