

ADS Tribidni 4/8/16 - kanalni digitalni snemalnik

ADS-TBD-5104/5108/5116

Tehnične specifikacije:

Sistem	
Procesor	Vgrajen procesor
Operacijski sistem	Linux
Slika in zvok	
Število podprtih kamer	4/8/16 kanalov BNC
Dvosmerni zvok	vhod/izhod 1 kanal
HDCVI	1080P/720P HDCVI kamera
ANALOGNO	NTSC/ PAL
IP	2 kanala 1080P/720P IP kamera
Vhod/Izhod	4 kanali RCA/1 kanal RCA
Monitor	
Vmesniki	1 HDMI, 1 VGA
Ločljivost	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Delitev zaslona	1/4, 1/4/8/9, 1/4/8/9/16
Maskiranje področij	4 področja vsaka kamera
Prikaz ob sliki	Naslov, čas, MD, snemanje, zaklepanje, izguba signala
Snemanje	
Kompresija	H.264/G.711
Zmožljivost snemanja	Glavni pretok: 1080P (1-15 slik/sek)/720P/960H/D1 (1-25/30 slik/sek) Dodatni pretok: CIF/QCIF (1- 25/30 slik/sek)
Bitna hitrost	96- 4096Kb/s
Način snemanja	Ročno, urnik(navadno,ponavljajoče),detekcija gibanja, stop
Intervali snemanja	1-60min, pred-snemanje: 1-30 sek, po-snemanje 10-300 sek
Video detekcija in alarmni vhodi	
Dogodek proženja	Snemanje,PTZ,alarm,tura,email,FTP,piskač,snapshot, videopush
Video detekcija	Detekcija gibanja, 396 področij(22x18), izguba signala, prekrivanje kamere
Alarmni vhodi	4/8/16 vhodov
Relejni izhodi	3 izhodi
Predvajanja in backup	
Sinhronizirano predvajanje	1/4, 1/4/9, 1/4/9/16
Način iskanja	ura/datum, detekcija gibanja, inteligentno iskanje
Arhiviranje	Play, Pavza,Stop, Prevrti, hitro naprej,...
Playback	USB/Mreža/notranji SATA pekač
Mreža	
Ethernet	1 x RJ-45 vhod (10/100M), RJ-45 (10/100/1000M- 5116)
Mrežne funkcije	HTTP,TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPOE, DDNS, FTP, SNMP,P2P
Maks. število uporabnikov	128
Dostop s pametnimi telefoni	iPhone, iPad, Android, Windows telefon
Shranjevanje - diski	
Vgrajeni diski	do 1 x SATA, do 4TByte
Zunanji vmesniki	
USB	2 x USB2.0
RS485	1 x za PTZ
Napajanje in dimenzije	
Napajanje	DC12V/2A, DC12V/3A- 5116
Poraba	10W (brez trdih diskov)
Okolje delovanja	-10 do +55 stopinj Celzija, 10%- 90% RH/ 86- 106Kpa
Dimenzije	Mini 1U, 325mm x 255mm x 55mm
Teža	1.5 kg (brez diskov)

Glavne značilnosti:

- H.264 dvojno kodiranje
- Vsi kanali omogočajo snemanje žive slike pri 720P
- HDMI/VGA video izhod
- HDCVI/analogni/IP video vhod
- 4/8/16 kanalni sinhroniziran pregled žive slike, GRID in pametno iskanje
- Podpora mrežnim kameram: ADS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek ...
- Podpora ONVIF 2.4 standardu
- Podpora do 1 SATA HDD do 4TB, 2 USB2.0
- Več načinov dostopa: Web vmesnik, CMS (DSS/ Smart PSS), dostop preko pametnega telefona
- 3D inteligentno pozicioniranje z ADS PTZ dome kamero

