

# ADS visokoločljiva - 2megapixel bullet IR kamera

## ADS-MCAM-HFW2200R-Z

### Tehnične specifikacije:

<b>Slika</b>	
Element zajema	1/2.8" 2 Megapixel PS Sony Exmor CMOS
Efektivne točke	1920(H) x 1080(V)
Sinhronizacija	Progresivni
Elektronska zaslonka	Avtomatsko/ročno 1/3(4) do 1/10.000sek
Minimalna osvetlitev	0.01 lux barvno/F1.4, 0 lux/F1.4(IR vključen)
Razmerje signal/šum	Večje kot 50dB
<b>Lastnosti kamere</b>	
Max IR LED razdalja	30m
Dnevno-nočna kamera	Avtomatsko(elektronsko)/barvno/črno-belo
Kompenz. belega ozadja	BLC/HLC/DWDR
Kontrola beline	Avtomatsko/ročno
Kontrola ojačanja	Avtomatsko/ročno
Odstranjevanje šuma	3D
Maskiranje področij	Do 4 področja
<b>Objektiv</b>	
Goriščna razdalja	f=2.8mm-12mm
Svetlobna jakost	F1.4
Ostrenje	Ročno, avtomatsko
Kot gledanja	H: 98.1°-29.9°
Način montaže	Vgradni, motorizirani
<b>Video</b>	
Kompresija	H.264/H.264H/MJPEG
Ločljivost	1080P (1920x1080)/1.3M (1280x960)/720P (1280x720)/ D1 (704x576, 704x480), CIF (352x288/352x240)
Št. slik/sek	Main stream - 1080P/960P/720P(1-25/30 slik/sek); Sub stream - D1/CIF (1-25/30 slik/sek)
Bitna hitrost	H.264: 40K-819Kbps
<b>Mreža</b>	
Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)
Protokoli	IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP,SNMP,RTSP,RTP,SMTP,NTP, DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP,IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Max. št. Uporabnikov	20 uporabnikov
Pametni telefoni	iPhone, iPad, Android, Windows telefon
<b>Splošno</b>	
Napajanje	DC12V, PoE (802.3af)
Poraba	Max 4.5W, Max 8.5W
Temperatura delovanja	-30 do 60 stopinj Celzija, do 95% vlažnosti
Nivo zaščite	IP66
Dimenzije	φ72x80x212.8mm
Teža	0.65kg

### Glavne značilnosti:

- 1/2.8"2 Megapixel Progressive Exmor CMOS
- H.264 & MJPEG dvojni pretok podatkov
- Max 25/30 slik/sek 1080P (1920x1080) in 720P(1280x720)
- DWDR,dnevno/nočna (ICR),AWB, AGC, BLC, 3DNR
- goriščna razdalja 2.8-12mm
- Večmrežni nadzor: Web viewer, CMS (PSS/DSS) in DMSS
- Max IR LED razdalja 30m
- IP66,PoE



# ADS visokoločljiva - 2megapixel IR dome kamera

## ADS-MCAM-HDBW2200R-Z

### Tehnične specifikacije:

<b>Slika</b>	
Element zajema	1/2.8" 2Megapixel PS Exmor CMOS
Efektivne točke	1920(H) x 1080(V)
Sinhronizacija	Progresivni
Elektronska zaslonka	Avtomatsko/ročno 1/3(4) do 1/10.000sek
Minimalna osvetlitev	0.1Lux barva/F1.4,0.01Lux ČB/F1.4,0Lux/IR/F1.4
Razmerje signal/šum	Večje kot 50dB
<b>Lastnosti kamere</b>	
Max IR LED razdalja	20m
Dnevno-nočna kamera	Avtomatsko(elektronsko)/barvno/črno-belo
Kompenz. belega ozadja	BLC/HLC/DWDR
Kontrola beline	Avtomatsko/ročno
Kontrola ojačanja	Avtomatsko/ročno
Odstranjevanje šuma	3D
Maskiranje področij	Do 4 področja
<b>Objektiv</b>	
Goriščna razdalja	f=2.8mm-12mm
Svetlobna jakost	F1.4
Ostrenje	Avtomatizirano
Kot gledanja	H: 98.1°/29.9°
Način montaže	Vgradni, motorizirani
<b>Video</b>	
Kompresija	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Ločljivost	1080P(1920X1080)/1.3M(1280X960),720P(1280X720),D1(704X576,704X480),CIF (352X288/352X240)
Št. slik/sek	Main stream - 1080P/720P(1-25/30 slik/sek); Sub stream - D1/CIF (1-25/30 slik/sek)
Bitna hitrost	H.264: 56K-6144Kbps
<b>Mreža</b>	
Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)
Protokoli	IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,RTSP,RTP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP,IP Filter, QoS,Bonjour
ONVIF	ONVIF, CGI,PSIA
Max. št. Uporabnikov	20 uporabnikov
Pametni telefoni	iPhone, iPad, Android, Windows telefon
<b>Splošno</b>	
Napajanje	DC12V, PoE (802.3af)
Poraba	Manj od 7.5W
Temperatura delovanja	-30 do 60 stopinj Celzija, do 95% vlažnosti
Nivo zaščite	IP66,IK10
Dimenzije	φ122x89mm
Teža	0.5kg

### Glavne značilnosti:

- 1/2.8" 2Megapixel Progressive Scan Exmor CMOS
- H.264 & MJPEG dvojni pretok podatkov
- Max 25/30 slik/sek 1080P (1920x1080)
- DWDR,dnevno/nočna (ICR),AWB, AGC, BLC,3DNR
- spremenljiva goriščna razdalja 2.8mm- 12mm
- Večmrežni nadzor. Web viewer, CMS (PSS/DSS) in DMSS
- Max IR LED razdalja 20m
- IP66,PoE,IK10



# ADS visokoločljiva - 2megapixel IR mini bullet kamera

## ADS-MCAM-HFW1200S

### Tehnične specifikacije:

<b>Slika</b>	
Element zajema	1/3" 3Megapixel PS CMOS
Efektivne točke	2048(H) x 1536(V)
Sinhronizacija	Progressivni
Elektronska zaslonka	Avtomatsko/ročno 1/3(4) do 1/10.000sek
Minimalna osvetlitev	0.1Lux barvno/F1.6, 0Lux/F1.6(IR vključen)
Razmerje signal/šum	Večje kot 50dB
<b>Lastnosti kamere</b>	
Max IR LED razdalja	30m
Dnevno-nočna kamera	Avtomatsko(elektronsko)/barvno/črno-belo
Kompenz. belega ozadja	BLC/HLC/DWDR
Kontrola beline	Avtomatsko/ročno
Kontrola ojačanja	Avtomatsko/ročno
Odstranjevanje šuma	2D
Maskiranje področij	Do 4 področja
<b>Objektiv</b>	
Goriščna razdalja	f=3.6mm (opcijsko 6mm)
Svetlobna jakost	F1.6(F1.6)
Ostrenje	Ročno
Kot gledanja	H: 71.9°/45.3°
Način montaže	Vgradni
<b>Video</b>	
Kompresija	H.264H/H.264B/H.264/MJPEG
Ločljivost	1080P(1920X1080),720P(1280X720), D1(704X576, 704X480),CIF (352X288/352X240)
Št. slik/sek	Main stream - 1080P(1-25/30 slik/sek); Sub stream - D1/CIF (1-25/30 slik/sek)
Bitna hitrost	H.264H: 16K-8192Kbps
<b>Mreža</b>	
Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)
Protokoli	IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS,TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,IGMP,RTSP,RTP,SMTP,NTP,DHCP,DNS, PPPOE,DDNS,FTP,IP Filter, QoS
ONVIF	ONVIF, CGI
Max. št. Uporabnikov	20 uporabnikov
Pametni telefoni	iPhone, iPad, Android, Windows telefon
<b>Splošno</b>	
Napajanje	DC12V, PoE (802.3af)
Poraba	Max 4W
Temperatura delovanja	-30 do 60 stopinj Celzija, do 95% vlažnosti
Nivo zaščite	IP66
Dimenzije	φ70x66x155mm
Teža	0.42kg

### Glavne značilnosti:

- 1/3" 3 Megapixel Progressive Scan CMOS
- H.264 & MJPEG dvojni pretok podatkov
- Max 25/30 slik/sek 1080P (1920x1080)
- DWDR,dnevno/nočna (ICR),AWB, AGC, BLC
- fiksna goriščna razdalja 3.6mm (opcijsko 6mm)
- Večmrežni nadzor: Web viewer, CMS (PSS/DSS) in DMSS
- Max IR LED razdalja 30m
- IP66,PoE



# ADS visokoločljiva - 2megapixel IR mini dome kamera

## ADS-MCAM-HDW1200S

### Tehnične specifikacije:

<b>Slika</b>	
Element zajema	1/3" 3Megapixel PS CMOS
Efektivne točke	2048(H) x 1536(V)
Sinhronizacija	Progressivni
Elektronska zaslonka	Avtomatsko/ročno 1/3(4) do 1/10.000sek
Minimalna osvetlitev	0.1Lux barvno/F1.6, 0Lux/F1.6(IR vključen)
Razmerje signal/šum	Večje kot 50dB
<b>Lastnosti kamere</b>	
Max IR LED razdalja	30m
Dnevno-nočna kamera	Avtomatsko(elektronsko)/barvno/črno-belo
Kompenz. belega ozadja	BLC/HLC/DWDR
Kontrola beline	Avtomatsko/ročno
Kontrola ojačanja	Avtomatsko/ročno
Odstranjevanje šuma	2D
Maskiranje področij	Do 4 področja
<b>Objektiv</b>	
Goriščna razdalja	f=3.6mm (2.8mm, 6mm)
Svetlobna jakost	F1.6(F1.8,F1.6)
Ostrenje	Ročno
Kot gledanja	H: 71.9°(89.8°/45°)
Način montaže	Vgradni
<b>Video</b>	
Kompresija	H.264H/H.264B/H.264/MJPEG
Ločljivost	1080P(1920X1080),720P(1280X720), D1(704X576,704X480), CIF (352X288/352X240)
Št. slik/sek	Main stream - 1080P(1-25/30 slik/sek); Sub stream -D1/CIF (1-25/30 slik/sek)
Bitna hitrost	H.264H: 16K-8192Kbps
<b>Mreža</b>	
Ethernet	RJ-45(10/100Base-T)
Protokoli	IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS,TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,IGMP,RTSP,RTP,SMTP,NTP,DHCP,DNS, PPPOE,DDNS,FTP,IP Filter, QoS
ONVIF	ONVIF, CGI
Max. št. Uporabnikov	20 uporabnikov
Pametni telefoni	iPhone, iPad, Android, Windows telefon
<b>Splošno</b>	
Napajanje	DC12V, PoE (802.3af)
Poraba	Manj od 5W
Temperatura delovanja	-30 do 60 stopinj Celzija, do 95% vlažnosti
Nivo zaščite	IP66
Dimenzije	φ113.6x85.8mm
Teža	0.29kg

### Glavne značilnosti:

- 1/3" 3 Megapixel Progressive Scan CMOS
- H.264 & MJPEG dvojni pretok podatkov
- Max 25/30 slik/sek 1080P (1920x1080)
- DWDR,dnevno/nočna (ICR),AWB, AGC, BLC
- fiksna goriščna razdalja 3.6mm (2.8mm, 6mm opcijsko)
- Večmrežni nadzor: Web viewer, CMS (PSS/DSS) in DMSS
- Max IR LED razdalja 30m
- IP66,PoE

