

ADSF-D-A35BS POŽARNI SENZOR



Zasnovan je na osnovi Tandall-ovega efekta (lom svetlobe v temni komori) za zaznavo požara, ki ustvarja dim (plastika, les, papir, itd.).

Lastnosti

- Vgrajeni dve rdeči LED diodi, ki ob alarmu omogočata lažjo zaznavo alarma iz katerekoli smeri (360°)
- Možnost priklopa daljinskega indikatorja sprožitve
- Enostaven priklop
- Če LED dioda zasveti dvakrat (en za drugim), javlja, da je senzor umazan (hitri signal prikazuje alarm, počasen signal prikazuje potrebno vzdrževanje)
- V skladu z EN 54-7 in CE znaku v skladu z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih (EU) No305/2011

Specifikacija

Napajanje.....	12-30VDC
Velikost (premer).....	107mm
Višina (podnožje + senzor).....	68mm
Tokovna poraba (mirovanje).....	10mA
Tokovna poraba (alarm).....	40mA
Inikacija alarma.....	rdeča LED
Relativna vlažnost.....	20 - 95%
Temperatura.....	-10°C ~ +40°C
Občutljivost.....	EN 54-7
IP zaščita.....	IP 40

PODNOŽJE ADSF-D-A30XZR

Relejsko podnožje požarnega senzorja.

